

特性表

中國能效標準 3級 (313S)

三相感應電動機 全閉外扇型
F級絕緣 週溫 40°C 380V 50Hz

Table with columns: kW, 轉速, 機座號, 型號, 電流 (流載, 啟動), 效率 (%), 功因 (%), 流載轉矩, 啟動轉矩, 最大轉矩, 無載噪音. It lists various motor models and their specifications.

備註：1. 特性值依據 IEC-60034-1 2. 上述數值若有更改，恕不通知 S150064

變頻馬達詢價/報價
注意事項

1. 馬達部分：
基準點額定：kW：____，極數：____，頻率：____，電壓：____
外殼型式：□全閉式 □開放式 □____
通風方式：□自流通風 □他力強制通風 □無通風 □____
轉矩特性：□恆轉矩____，□變轉矩____
□定馬力，最高頻率____Hz
框號：____
負載：□吊車主吊：____%ED □____
2. 附件：
□恆溫器：常閉型 135°C 3個
□編碼器：脈衝數____PPR，電壓____DCV
波道數____(例：A,B,Z)
輸出電路____(例：Line Drive)
廠牌：____，型式：____
□強制風扇：____相，____kW，____赫茲，____電壓
*未指明時，按照下列規定：
三相，鼠籠感應型馬達，連續額定，380V 50Hz，1.0S.F，IP54，F絕緣。

Ordering Information

1. Motor:
Bese Rating: kW:____ Poles:____ Frequency:____Hz Volt.:____V
Enclosure: □ Totally enclosed □ Drip Proof □____
Cooling Method: □ Fan-Cooled □ Forced Ventilation
□ Non-Ventilation □____
Torque Speed: □ C-T:____ □ V-T:____
□ C-H, Max. Frequency____Hz
Frame Size:
Load: □ Crane Hoist:____%ED □____
2. Accessories:
□ Thermostat N.C Type 135°C 3 Pcs
□ Encoder:____PPR Volt.____V
Channel No.____(e.g. A,B,Z)
Output Circuit____(e.g. Line Drive)
Brand:____ Model:____
□ Cooling Fan Motor:____φ____kW____Hz____V
* If not specified, we deem it as below:
3φ, SCIM, Continuous duty, 380V 50Hz, 1.0S.F, IP54, F class.



台灣大同集團
大同(上海)有限公司

自冷式變頻馬達 (313系列) Inverter Duty Motor

能效等級：GB3 (GB18613-2012)

相數/頻率/電壓：3φ 50Hz 380V

功率：0.75kW ~ 375kW

機座號：80框~ #355框

變頻範圍：恆轉矩 25 ~ 50Hz、變轉矩 5 ~ 50Hz

IP54, Totally-Enclosed Fan-Cooled

F級絕緣，過負載 150% (1分鐘)



大同(上海)有限公司

地址：上海市松江區
車墩鎮北松公路 5299 號
電話：(021) 57605299 分機：132、133
傳真：(021) 57602938
電郵：tshsa@tatungsh.net
網址：www.tatungsh.com



世標認證 世標認證
OHSMS ISO14001
OHSAS18001



